







Reduta Wyskok AB

Odp. 1 Parametry opraw

	OPRAWA OŚWIETLENIOWA KASETONOWA, WKŁAD LEDOWY, PRZESŁONA MIKROPRYZMATYCZNA, WYMIARY 60X60 CM 35W 3500 lm wyjściowo
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA, WKŁAD LEDOWY, PRZESŁONA MIKROPRYZMATYCZNA, WYMIARY 60X60 CM 24W 1900 lm wyjściowo
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA WKŁAD LEDOWY, PRZESŁONA MIKROPRYZMATYCZNA, IP44 WYMIARY 40CM 35W 3500 lm wyjściowo
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA, IP 65 24W 1900 lm wyjściowo
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA, IP 44 24W 1900 lm wyjściowo
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA WPUSZCZANA, IP44 14W 1000 lm wyjściowo

Odp. 2) Oprawy mają być wyposażone w źródła LED zintegrowane z oprawą.
Nie stosować "światłówek" LED